

NOUVEAUTÉ

n-fuze



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
HRO - CI - HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Haute résistance à la chaleur et au déchirement



Isolation contre le froid et le chaud



Amagnétique



Talon décroché



Chaussant large

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



OUVERTURE RAPIDE À VELCRO / FILS KEVLAR®

■ 3854 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir enduite
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Caoutchouc / PU
Poids taille 42*	744g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisse**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,61	0,28	0,67
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,18