

# dano



**S2** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Dessus cuir

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire



**TALON COMPENSÉ  
3 CM**

■ 3724 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

## COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non équipée
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	460g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,32	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14