

**Art. 7131860** *X-light*

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- ▶ Microfibre, noire/jeune néon
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Fermeture à lacets
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Semelle antiperforation non-métallique
- ▶ Première Active Comfort (réf. 351610)
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Bandes réfléchissantes



**CLASS CLIMATIQUE 1**



**TECHNIQUE**

**SEMELLE D'USURE**

- 1\_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3\_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4\_Résistance au carburant

**351610**

Pointure 35-48 (fermé)

**351710**

Pointure 35-48 (ouvert)



Embout acier

**S3**

SEMELLE ANTIPERFORATION  
NON-MÉTALLIQUE



	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$