



UTC : Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	22.1	20.3	19.0	22.4	30.9	39.7	38.9
Ecart type (dB)	6.1	7.4	7.3	5.3	5.3	9.7	7.7
Protection efficace (dB)	16.0	12.9	11.7	17.1	25.6	30.0	31.2

OTH : Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement (dB)	21.9	20.4	20.5	23.1	32.1	41.0	38.6
Ecart type (dB)	6.5	6.2	7.4	5.5	5.3	7.5	8.7
Protection effective (dB)	15.4	14.2	13.1	17.6	26.8	33.5	29.9

Ref	Code barres
Ref 30230	3435241302304
Ref 30235	3435241302359

Ref 30235



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Arceau en **polypropylène** noir : **ré-utilisable**
- Bouchons en **mousse de polyuréthane** orange (**usage unique**) avec tube en pvc pour faciliter l'adaptation sur l'arceau
- Forme de l'embout en cône
- Taille : **S/M/L**
- **9-14 mm**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confortable et simple d'utilisation
- Légèreté (bouchons 18 g)
- Bouchons de rechange disponibles (**réf. 30235**)
- Se porte sous le menton (UTC) ou sur la tête (OTH)
- **UTC: SNR 20 dB (H 25 dB ; M 16 dB ; L 14 dB)**
- **OTH: SNR 21 dB (H 25 dB ; M 17 dB ; L 15 dB)**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux industriels bruyants, BTP
- Activités sportives et de loisirs bruyantes
- Recommandé pour les visites d'usine
- ne pas porter l'arceau antibruit s'il existe un risque de happement par des machines en mouvement

CONDITIONNEMENT

- **REF 30230**
- Sachet de 1 arceau
- 20 arceaux par boîte
- 10 boîtes par carton (200 arceaux)
- **REF 30235**
- Sachet de 10 paires
- 20 sachets dans 1 sachet à zip
- 12 sachets à zip par carton (soit 2400 paires)

NORMALISATION

Cet arceau antibruit est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de **L'attestation CE de type n°2005**

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**



EN 352-2 : 2002

SACLA INTERNATIONAL

Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - France

Tél. : (33) 04 72 26 59 60 - Fax. : (33) 04 72 26 59 61 - Mail : export@sac-la-international.com