



| Frequence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Affaiblissement (dB) | 22.5 | 21.8 | 20.2 | 23.2 | 29.7 | 35.9 | 40.2 |
| Ecart type (dB) | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 5.6 |
| Protection effective (dB) | 19.3 | 17.8 | 16.9 | 19.4 | 24.6 | 31.6 | 34.6 |



Ref 30245

| Code barres sachet individuel | |
|-------------------------------|---------------|
| 30240 | 3435241302403 |
| 30245 | 3435241302458 |

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Arceau en **ABS** (Acrylonitrile butadiene styrene) noir - **réutilisable**
- Embouts en **mousse de polyuréthane** orange (**usage unique**)
- Forme de l'embout anatomique
- Taille : **S/M/L**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort
- Légèreté (bouchons 15 gr)
- Embouts de rechange disponibles (réf. 30245)
- Se porte sous le menton (UTC)
- **Arceau pliable**
- **SNR 24 dB (H 25 dB ; M 20 dB ; L 19 dB)**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux industriels bruyants, BTP
- Activités sportives et de loisirs bruyantes
- Recommandé pour les visites d'usine
- Ne pas porter l'arceau antibruit s'il existe un risque de happement par des machines en mouvement

CONDITIONNEMENT

Ref 30240

- Sachet de 1 arceau
- 40 arceaux par boîte
- 10 boîtes par carton (soit 400 arceaux)

Ref 30245

- Sachet de 10 paires
- Sachet zip : 20 sachets de 10 paires
- 10 sachets zip par cartons (soit 2000 paires)

NORMALISATION

Cet arceau antibruit est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type n°2519

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**



EN 352-2 : 2002