




<b>Branches</b>	Nylon, longueur ajustable en 5 positions
<b>Monture</b>	Nylon
<b>Oculaire</b>	Polycarbonate, épaisseur : 2,4 mm
<b>Poids</b>	38 g

Référence	Monture	Oculaire	Spécificité	Marquage monture	Marquage oculaire	Normes
 60320	Rouge	Incolore	Anti-rayures	FT	2-1,2 1FTK	<b>EN 170</b>
 60325	Bleu marine	Incolore	Anti-rayures	FT	2-1,2 1FTK	<b>EN 170</b>
 60326	Bleu marine	Teinté	Anti-rayures	FT	5-3,1 1FTK	<b>EN 172</b>
 60329	Noir	IR 5	Anti-rayures	F	5 1FK	<b>EN 169</b>

## Packaging & Stockage



Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

## Normalisation

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de


**L'attestation d'examen CE de type n° 0776  
Délivrée par INSPEC (organisme notifié n° 0194)**



Ce modèle est conforme à la norme

**EN 166:2001**

## Description générale des Normes



LU Q EN166 F CE 0070

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1. Fabricant
2. Norme
3. Résistance mécanique
4. Certification
5. Organisme notifié



- i. N° de code
- ii. Classe de protection
- iii. Fabricant
- iv. Classe Optique
- v. Résistance mécanique et logo CE

EN 166	Protection individuelle de l'œil - Spécifications
EN 169	Filtres pour le soudage et les techniques connexes
EN 170	Filtres pour l'ultraviolet
EN 172	Filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 175	Equipements de protection pour le soudage et les techniques connexes
EN 379	Filtres de soudage automatique
EN 1731	Protecteur de l'œil et du visage de type grillagé
EN 1836	Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général

Résistance à la détérioration de surface	K
Traitement anti buée	N
Résistance à l'impact en condition de température extrême (-5°C & 55°C)	T
Protection contre les liquides	3
Protection contre les grosses particules de poussière	4
Solidité renforcée	S