

COULEURS ET DIMENSIONS

Couleur de la monture	Vert
Marquage monture	3-4FT
Options des oculaires	Incolore + soudure 5
Marquage oculaire	2-1.2 1FT
Norme oculaire	EN 169



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Monture **PVC**
- Support de verre **en ABS noir**
- Aération **indirecte**
- Maintien par **élastique de serrage réglable**
- Oculaire **50 mm de diamètre**
- **Protane 5**
- Face **relevable**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Élastique **réglable**
- **Aération**
- **Protection** contre les les **projections de liquides** et **grosses poussières**
- Face **relevable**
- Oculaires **solidité renforcée**
- Optique **classe 1**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour **les risques mécaniques (BTP, industrie)**
- Protection pour **la soudure autogène**
- Protection contre **les poussières**

CONDITIONNEMENT

- **Sachet individuel**
- Carton de **100 paires**

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type C3133UG pour la lunette

L'attestation CE de type C3222UG pour les verres



Délivrée par DIN CERTO (**organisme n° 0196**)

EN 166:2002

Norme des verres : EN 166 & EN170