

Demi-masque



Les +

CONNEXION UNIVERSELLE DIN148 - RD40

Thermoplastique

Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire (lunettes ou lunette-masque)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6EUR100NSI			16

DESCRIPTION

- Demi-masque en caoutchouc thermoplastique : pas de contact avec du silicone ou du latex
- Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire
- Valve d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque
- Boucle de réglage simple, intuitive et ergonomique associée à un harnais confortable.
- Compatible avec les filtres DIN, de la référence 6REF210NSI à 6REF270NSI
- Poids : 115g

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Demi masque livré sans filtre. En fonction du filtre associé, ce masque protège contre les aérosols et gaz-vapeurs tels que ammoniac, chloroforme, dioxyde de soufre, fer, bois, ciment, pollen, plomb, cuivre, fibre de verre ...

Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Couleur 2	Lime
Caractéristiques	Demi-masque TPE 1 filtre RD40 DIN148

Autres caractéristiques	Demi masque en caoutchouc thermoplastique TPE avec pas de vis pour filtres (non inclus). Avec valve d'expiration en silicone souple, bord en caoutchouc souple TPE. Large bandeau élastique réglable en textile avec harnais plastique.
--------------------------------	---

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **310-99**
Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN140:1998

Demi-masques et quarts de masques

TAMPON DISTRIBUTEUR