

FICHE TECHNIQUE

PELICANO

6PEL600 Réf.

Casque ventilé









Les +

Confort

- Aération latérale ajustable
- Harnais tissu 6 points d'attache

Facilité d'utilisation

- Réglage par crémaillère de 55 à 62
- Fente latérale compatible pour coquilles anti-bruit (6MX3000NSI/60750)

Protection

- Jugulaire 2 points incluse pour une plus grande stabilité

DESCRIPTION

Casque de sécurité PELICANO. Coiffe en polypropylène, harnais en tissus 6 points d'attache, réglage par crémaillère de 55 à 62 cm, aérations latérales réglables, basane en mousse, jugulaire 2 point incluse

SECTEURS

Industries extractives (pétrole, gas)

Industries lourdes et de process

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment et travaux publics, Industrie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Taille Réf. Sachet

Carton

6PEL600NSI

20

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

A voir également

VARIANTES







6PEL200

6PEL400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Jaune Couleur 2 Noir

Couleur 3 Blanc

Caractéristiques Coiffe en polypropylène

Harnais en tissus 6 points d'attache Réglage par crémaillère de 55 à 62 cm

Poids

Durée de vie 60 mois (à la date de fabrication indiquée

sous la visière)

Caractéristiques Harnais 6 points HDPE

harnais

Matériau coque Polypropylène

Réglage Ajustement par crémaillère de 55 à 62 cm

Ventilation Aérations latérales ajustables

Risque principal Prévention contre les chutes d'objet et les

blessures à la tête et traumatismes

crâniens consécutifs.

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9-1066 EP Amsterdam Netherlands

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 09/06/2022