

A2P3R EURFILTER POUR NEW EURMASK Réf. 6REF420NSI

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection **A2P3R** contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.
- S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé

AVANTAGES SPECIFIQUES

A2P3R :

- **Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C**, et Poussières toxiques fines,
- Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux...
- Résistance respiratoire :
 - 15 l/min : 2,2 mbar
 - 47,5 l/min : 8,2 mbar
 - Poids : environ 95g
- Classe 2 suivant EN14387:2004

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Tous types d'environnements poussiéreux et en présence de gaz et vapeurs organiques,
- Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17 vol. %
- Masque NEW EURMASK non inclus,

CONDITIONNEMENT

- vendu en boîte de 6 (3 x 2 filtres),
- carton de 16 boîtes.

NORMALISATION

Ce filtre EURFILTER est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle #7594 ayant fait l'objet de **L'attestation CE de type n° PPE060AT1729**

Délivrée par **ITALCERT (organisme n°0426)**

EN 14387:2004+A1:2008 - EN143:2000+A1:2006

