

CARTOUCHES FILTRANTES POUR DEMI-MASQUE



A1B1E1K1P3

Les **+**

- UTILISABLE AVEC LE NEW EURMASK 22102

PACKAGING

48 Paires / Carton



X3



Boîtes

A voir également



Noir - 6REF420

DESCRIPTION

- Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A1B1E1K1P3 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.
- S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	99 g	Caractéristiques	Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.
Performance	Résistance respiratoire : • 15 l/min : 1,70 mbar. • 47,5 l/min : 5,65 mbar. • Classe 1 suivant EN14387:2004	Domaines d'utilisation	Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C, et Poussières toxiques fines, Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux... Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17 vol. %

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1621**. Délivré par **ITALCERT (0426)**.

EN14387:2004+A1:2008

Gaz-vapeurs organiques

EN143:2000+A1:2006

Gaz et vapeurs organiques et inorganiques, gaz acides et ammoniac et aérosols toxiques

Tampon distributeur