

Réf. **9ALL160**

Multi-usages

Basse

Chaussures basses



Les +

- *Tige souple et imperméable
- *Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- *Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9ALL160037	37	6
9ALL160038	38	6
9ALL160039	39	6
9ALL160040	40	6
9ALL160041	41	6
9ALL160042	42	6
9ALL160043	43	6
9ALL160044	44	6
9ALL160045	45	6
9ALL160046	46	6
9ALL160047	47	6

A voir également

VARIANTES



9ALU160

DESCRIPTION

ALUNI associe légèreté et look sportif. Dotée d'une semelle extérieure EVA/caoutchouc nitrile cette sneaker est d'une remarquable souplesse. La semelle de confort en mousse HI-POLY et ses coussinets garantissent un grand confort au porter. Sa tige en tissu Oxford est imperméable.

SECTEURS

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Fermeture	Laçage
Couleur 2	Jaune	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Tige	Oxford		
Embout de protection	Composite		
Semelle anti-perforation	Textile		
Semelle intermédiaire	EVA		
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile		
Semelle de propreté	Mousse avec coussinets		
Matériau du renfort	TPU		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Place the shoes, when not in use, in a dry, clean and airy place. The time influences all materials and even if only first class raw materials have been used, storage for longer than 3 years is not recommended.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/07/21/1155**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Chaussures de sécurité

S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

TAMPON DISTRIBUTEUR