

Réf. **9LEAL**

Intérieur

Basse

Chaussures basses



### Les +

- \* Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
- \* Confort et légèreté.
- \* Très bonne adhérence.

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
9LEAL36	36	10
9LEAL37	37	10
9LEAL38	38	10
9LEAL39	39	10
9LEAL40	40	10
9LEAL41	41	10
9LEAL42	42	10
9LEAL43	43	10
9LEAL44	44	10
9LEAL45	45	10
9LEAL46	46	10
9LEAL47	47	10
9LEAL48	48	10

### DESCRIPTION

La LEAD est une chaussure de sécurité basse en cuir velours. Normée ESD, elle protège son porteur contre les décharges d'électricité statiques. Sa semelle résistante aux hydrocarbures est également antidérapante sur les sols acier et céramique pour offrir protection et stabilité au porteur.

Ce modèle léger et souple est équipé d'un embout en matière composite et d'une semelle anti-perforation en textile, ses caractéristiques amagnétiques procurent une protection supplémentaire contre les charges électrostatiques.

### SECTEURS

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Peintre,  
Electricien,  
Magasinier

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Gris	<b>Assemblage principal</b>	Injecté
<b>Couleur 2</b>	Bleu	<b>Fermeture</b>	Laçage
<b>Tige</b>	Cuir velours / Maille	<b>Doublure</b>	Maille 3D micro-aérée
<b>Embout de protection</b>	Composite		
<b>Semelle anti-perforation</b>	Textile		
<b>Semelle intermédiaire</b>	PU		
<b>Semelle d'usure</b>	PU		
<b>Semelle de propreté</b>	textile et mousse amortissante, amovible		

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation**

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

**Conditions de stockage**

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage**

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00364327**

Délivrée par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

**EPI CAT. II****EN ISO 20345:2011****S1P**

## Chaussures de sécurité

**S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique  $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$  + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie  $E \geq 20$  Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure

**SRC**

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

**ESD**

Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification CEI EN 61340-4-3)

TAMPON DISTRIBUTEUR