

### Masque complet



### Les +

Joint d'étanchéité en silicone souple, très confortable, dont la flexibilité est garantie à haute et basse température.

Large écran polycarbonate traité anti-rayures à l'extérieur et anti-buée à l'intérieur grâce à son système de circulation d'air.

Polycarbonate épais de 2,2 mm pour une meilleure résistance aux chocs, une vision panoramique 180° sans distorsion

Etanchéité renforcée grâce aux 5 brides de réglage en caoutchouc EPDM de haute qualité

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
20401			12

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

### DESCRIPTION

Masque complet réutilisable PANAREA. Fabriqué avec du silicone hypoallergénique avec un pas de vis pour filtre (non inclus) embase filetée EN148-1, oculaire panoramique en polycarbonate incolore, brides réglable 5 points d'attaches en caoutchouc EPDM, joint étanchéité en élastomère, soupape d'inhalation et expiration, soupape d'inspiration et expiration

### SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

En fonction des filtres associés, ce masque protège contre les aérosols et gaz-vapeurs tels que ammoniac, chloroforme, dioxyde de soufre, fer, bois, ciment, pollen, plomb, cuivre, fibre de verre..., Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux..., Compatible avec les filtres SUPAIR réf. 21200 (A2B2E2P3) 21300 (A2B2E2K2P3), 21400 (A1B1E1K1P3), 21500 (A2P3),

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Couleur 2</b>	Lime
<b>Caractéristiques</b>	Silicone/élastomère/polycarbonate Masque complet classe 3

<b>Autres caractéristiques</b>	Masque complet en silicone hypoallergénique avec un pas de vis pour filtre (non inclus). Embase fileté EN148-1. Oculaire panoramique polycarbonate incolore. Brides réglables 5 points d'attache en caoutchouc. Joint d'étanchéité en élastomère. Soupape d'inspiration et expiration. Pas de vis pour filtre. Embase fileté EN148-1. Compatible avec les filtres DIN
--------------------------------	---

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT0917**

Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



**EPI CAT. III**

**EN136:1998**

Masques complets

TAMPON DISTRIBUTEUR