

### PS47 - Coquilles Anti-bruits Endurance HV

**Collection:** Casque antibruit  
**Gamme:** Protection Auditive  
**Matériaux:** ABS, Polystyrène

### information produit

Couleur haute visibilité. Ce produit est compatible avec les casques Endurance, les casques Endurance Height, Peak View et le casque PS51. Avertissement: les performances d'atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.

AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)  
EN 352-3  
ANSI S3.19 (NRR 24dB)

### Casque antibruit

La gamme Portwest de protection auditive comprend des EPI avec différents niveaux d'atténuation acoustique, elle est adaptée aux différents environnements de travail et donne la protection correcte contre les bruits dangereux, sans isoler les travailleurs. Les nouveaux modèles et couleurs pour les casques antibruit permettent un choix personnalisé; Une toute nouvelle gamme de bouchons d'oreilles rend notre gamme aujourd'hui plus compétitive et performante.

### Protection Auditive

Les problèmes auditifs se produisent lorsque vous êtes exposé à des conditions de travail dangereuses sans porter l'équipement de protection approprié.

### Caractéristiques

- CE-CAT III
- Facile à clipser
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION**  
PSEI (PSI) = HÉLICOÏDES (SHEETS) (PSI) + INSÈRES (EPI) (SHEETS) (PSI)

PS47 PS47	40	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A - Frequency (Hz)	114	11	21	19	14	12	10	11
B - Mean Attenuation (dB)	14	47	41	35	34	44	41	43
C - Standard Deviation (dB)	7.8	4.3	6.0	23.9	21.1	28.3	22.2	26.2

**PS47 (PSI) + PSEI (EPI) (PSI) (PSI)**

PS47 PS47	40	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A - Frequency (Hz)	114	11	21	19	14	12	10	11
B - Mean Attenuation (dB)	14	47	41	35	34	44	41	43
C - Standard Deviation (dB)	7.8	4.3	6.0	23.9	21.1	28.3	22.2	26.2

**PS47 (PSI) + PSEI (EPI) (PSI)**

PS47 PS47	40	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A - Frequency (Hz)	114	11	21	19	14	12	10	11
B - Mean Attenuation (dB)	14	47	41	35	34	44	41	43
C - Standard Deviation (dB)	7.8	4.3	6.0	23.9	21.1	28.3	22.2	26.2

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3.19 1974**  
PSEI (PSI) = HÉICOÏDES (SHEETS) (PSI) + INSÈRES (EPI) (SHEETS) (PSI)

PS47 PS47	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A - Frequency (Hz)	14	25	21	17	15	12	14
B - Mean Attenuation (dB)	14	25	21	17	15	12	14
C - Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.2	2.4	2.7	3.1	2.8

### Couleurs

	Gamme
Haute Visibilité Orange	-
Haute visibilité Jaune	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PS47 - Coquilles Anti-bruits Endurance HV

Code Douanier: 6506101000

#### Laboratoire d'essai

ALIENOR CERTIFICATION (Organisme notifié N°.: 2754)

ZA du Sanital

86100 , France

N° de certificat: 2754/1246/159/06/18/0330

Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PS47YER	Jaune	50.0	47.0	52.0	0.2800	0.1222	5036108276110	15036108766205