

# FICHE TECHNIQUE

## Art. 5071LB



### DESCRIPTION

Gant fin tricoté latex, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, légèrement humide nécessitant une forte préhension, tout en conservant une dextérité optimale.

### CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction latex crêpé, paume et doigts
- jauge 13
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- liseré coloré selon la taille
- coloris : support et enduction noir

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

### TAILLES

7 à 11

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

### INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	5071LB M	toutes tailles :
8	5071LB L	- 144 paires par carton
9	5071LB XL	- par sachet de 12 paires
10	5071LB 2XL	- emballage individuel
11	5071LB 3XL	



### CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au Règlement (UE) 2016/425

EN 420:2003+A1:2009 : dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)