

FICHE TECHNIQUE

Art. 5071NB



DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, légèrement humide ou gras, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction nitrile, paume et doigts
- dos aéré
- jauge 13
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support et enduction noir
- liseret coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

TAILLES

6 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5071NB S	toutes tailles : - 240 paires par carton - par sachet de 12 paires - emballage individuel
7	5071NB M	
8	5071NB L	
9	5071NB XL	
10	5071NB 2XL	
11	5071NB 3XL	



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au Règlement (UE) 2016/425

EN 420:2003+A1:2009 : dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016

4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

2 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)