

# FICHE TECHNIQUE

## Art. 5071PG



### DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, légèrement humide ou gras, tout en conservant une dextérité optimale.

### CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction nitrile, paume et doigts
- dos aéré
- jauge 13
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support blanc et enduction grise
- liseret coloré selon la taille

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

### TAILLES

6 à 11

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

### INFORMATIONS PRATIQUES

| Tailles | Références | Conditionnement  |
|---------|------------|--|
| 6       | 5071PG S   | toutes tailles :<br>- 240 paires par carton<br>- par sachet de 12 paires<br>- emballage individuel |
| 7       | 5071PG M   |  |
| 8       | 5071PG L   |  |
| 9       | 5071PG XL  |  |
| 10      | 5071PG 2XL |  |
| 11      | 5071PG 3XL |  |



### CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**

**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**

**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**2** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)