

FICHE TECHNIQUE

Art. 5072SF Quartz



DESCRIPTION

Gant tricoté, idéal pour la manutention fine en milieu sec nécessitant une excellente prise, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- jauge 13
- enduction nitrile paume et doigts, finition sableuse
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- liseré coloré selon la taille
- coloris : support vert et enduction noire

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec tels que :

- l'industrie
- la mécanique de précision
- la manutention générale
- le BTP
- la maintenance et l'entretien

TAILLES

6 à 10

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5072SF S	
7	5072SF M	toutes tailles :
8	5072SF L	- 240 paires par carton
9	5072SF XL	- par sachet de 12 paires
10	5072SF 2XL	- emballage individuel



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au Règlement (UE) 2016/425

EN 420:2003+A1:2009 : dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016

4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

2 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)