

FICHE TECHNIQUE

Art. 5075SF Avalanche



DESCRIPTION

Gant tricoté doublé, idéal pour la manutention **en milieu froid**, sec ou humide ou légèrement mouillé, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- doublure acrylique
- jauge 13
- enduction 3/4 nitrile, finition sableuse
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support bleu et enduction noire
- liseré coloré selon la taille
- emballage individuel brochable soigné

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec et froid tels que :

- l'industrie
- la manutention générale
- métiers de l'artisanat
- la maintenance et l'entretien

TAILLES

9 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
9	5075SF XL	toutes tailles :
10	5075SF 2XL	- 48 paires par carton
11	5075SF 3XL	- emballage individuel



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme à la **directive 89/686/CEE**

EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2003


4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

2 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)



EN 511:2006

X : résistance au froid convectif (de 0 à 4)

3 : résistance au froid de contact (de 0 à 4)

X : imperméabilité à l'eau (0 ou 1)