

# FICHE TECHNIQUE

Art. 5270PG



## DESCRIPTION

Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses sollicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale et une très bonne respirabilité.

## CARACTERISTIQUES

- support en fibres PEHD tricoté sans coutures
- enduction paume et bouts des doigts en PU
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 13
- coloris : enduction grise et support gris chiné
- liseré coloré selon la taille

## TAILLES

6 à 11

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage
- bricolage divers

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

## INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5270PG XS	
7	5270PG S	toutes tailles :
8	5270PG M	- 120 paires par carton
9	5270PG L	- par sachet de 12 paires
10	5270PG XL	- emballage individuel
11	5270PG 2XL	



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme à la **directive 89/686/CEE**

**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**

**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**3** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**C** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)