

# FICHE TECHNIQUE

## Art. 7032E



### DESCRIPTION

Gant tricoté, idéal pour la manutention en milieu sec ou humide, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une dextérité optimale. Version "économique" du 7032.

### CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polycoton recyclé
- jauge 10
- enduction latex crêpé, paume et doigt
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support jaune et enduction verte

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- construction
- industrie
- jardinerie
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- BTP

### TAILLES

8 à 10

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

### INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
8	7032E 08	toutes tailles :
9	7032E 09	- 120 paires par carton
10	7032E 10	- par sachet de 12 paires - emballage individuel



### CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**

**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**

**2** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**2** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**3** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)