

# FICHE TECHNIQUE

## Art. 9013Y



### DESCRIPTION

Gant "*nitrile supergrip*" de **qualité premium**. Ce gant léger est particulièrement adapté aux travaux en milieux gras ou huileux, nécessitant une prise, une dextérité et une respirabilité optimales.

### CARACTERISTIQUES

- support interlock en polycoton
- enduction nitrile de qualité supérieure, finition sableuse
- 3/4 enduit, dos aéré
- poignet bord-côte
- coloris : support écru et enduction jaune

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu huileux ou gras que l'on retrouve dans les secteurs tels que :

- tri/ramassage
- BTP/industrie
- conducteur d'engins
- manipulation de pièces mécaniques
- gestion d'espaces verts

### TAILLES

7 à 10

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- matière susceptible de se décolorer et/ou de durcir dans le temps

### INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	9013YXS	toutes tailles :
8	9013YS	- 144 paires par carton
9	9013YM	- par sachet de 12 paires
10	9013YL	



### CERTIFICATIONS



conforme à la **directive 89/686/CEE**  
**EN 420:2003** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2003**  
**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)  
**1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)  
**1** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)  
**1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)