



MANCHETTE  
20 CM

TYPE A



### Domaines d'utilisation (\*)



Gros oeuvre



Industrie  
lourde



second  
oeuvre

### Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** type «Américain».  
Pouce palmé. Index d'une pièce.  
Manchette de 20 cm.
- ✓ **Matière:** paume fleur de bovin, dos croûte.  
Manchette tout croûte de bovin.
- ✓ **Coloris:** gris.
- ✓ **Tailles:** 10.
- ✓ **Conditionnement :**
  - cartons de 50 paires.
  - sachets de 10 paires.



En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

### Principaux atouts

- ✓ Bonne souplesse et confort traditionnel du cuir fleur.
- ✓ Fiabilité, résistance et respirabilité du cuir naturel.
- ✓ Bonne protection de l'avant-bras (manchette 20 cm).
- ✓ Découpe machine des différentes pièces composant le gant permettant d'assurer une totale régularité des dimensions.
- ✓ Passepoil cuir de renfort aux coutures.



### Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Certifié par **INTERTEK.**

Organisme notifié n°0362 (jusqu'au 31.12.20) / n°2575 à partir du 01.01.21).

**EN 420: 2003 +A1: 2009**  
**EN 388: 2016 / EN 407: 2004**  
**EN 12477: 2001 +A1: 2005**

EN 388 : 2016



2 1 2 1 X

EN 407 : 2004



4 1 3 X 4 X

EN 12477 : 2001  
+A1 : 2005  
TYPE A



Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

## EN 420: 2003 + A1 2009 - GANTS DE PROTECTION

Exigences générales et méthodes d'essai. Cette norme établit les exigences essentielles en matière d'ergonomie, d'innocuité, de marquage, d'information et d'instructions d'utilisation.

## EN 388 - CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES



1.2.3.4.F.P

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Résistance à l'abrasion. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).               |
| <b>2</b> | Résistance à la coupure par tranchage. Niveau 1 à 5 (5 étant le meilleur). |
| <b>3</b> | Résistance à la déchirure. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).             |
| <b>4</b> | Résistance à la perforation. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).           |
| <b>F</b> | Résistance à la coupure. Niveau A à F (F étant le meilleur).               |
| <b>P</b> | Résistance contre les chocs. Marquage P (test optionnel).                  |

Pour les gants qui contiennent des matériaux qui émoussent la lame, un test supplémentaire obligatoire doit être réalisé selon la norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100).  
Ce test peut également être optionnel pour les gants qui n'émoussent pas la lame.

## EN 374 - CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES



Type X  
X.X.X

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Type A</b> | Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste (voir ci-dessous) |
| <b>Type B</b> | Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste (voir ci-dessous) |
| <b>Type C</b> | Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste (voir ci-dessous)  |

|          |                           |                                 |                                       |
|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Méthanol                  | 67-56-1                         | Alcool primaire                       |
| <b>B</b> | Acétone                   | 67-64-1                         | Cétone                                |
| <b>C</b> | Acétonitrile              | 75-05-8                         | Composé nitrile                       |
| <b>D</b> | Dichlorométhane           | 75-09-2                         | Hydrocarbure chloré                   |
| <b>E</b> | Bisulfure de carbone      | 75-15-0                         | Composé organique contenant du soufre |
| <b>F</b> | Toluène                   | 108-88-3                        | Hydrocarbure aromatique               |
| <b>G</b> | Diéthylamine              | 109-89-7                        | Amine                                 |
| <b>H</b> | Tétrahydrofuranne         | 109-99-9                        | Composé hétéroïque hétérocyclique     |
| <b>I</b> | Acétate d'éthyle          | 141-78-6                        | Ester                                 |
| <b>J</b> | n-Heptane                 | 142-82-5                        | Hydrocarbure saturé                   |
| <b>K</b> | Hydroxyde de sodium 40 %  | 1310-73-2                       | Base inorganique                      |
| <b>L</b> | Acide sulfurique 96 %     | 7664-93-9                       | Acide minéral inorganique, oxydant    |
| <b>M</b> | Acide nitrique (65±3) %   | 7697-37-2                       | Acide inorganique                     |
| <b>N</b> | Acide acétique (99±1) %   | 64-19-7                         | Acide organique                       |
| <b>O</b> | Ammoniaque 25 %           | 1336-21-6                       | Base organique                        |
| <b>P</b> | Peroxyde d'hydrogène 30 % | 7722-84-1                       | Peroxyde                              |
| <b>S</b> | Fluorure d'hydrogène 40%  | 7664-39-3                       | Acide minéral inorganique             |
| <b>T</b> | Formaldéhyde 37%          | 50-00-0                         | Aldéhyde                              |
| Classe 1 |                           | Temps de passage: > 10 minutes  |                                       |
| Classe 2 |                           | Temps de passage: > 30 minutes  |                                       |
| Classe 3 |                           | Temps de passage: > 60 minutes  |                                       |
| Classe 4 |                           | Temps de passage: > 120 minutes |                                       |
| Classe 5 |                           | Temps de passage: > 240 minutes |                                       |
| Classe 6 |                           | Temps de passage: > 480 minutes |                                       |

## ASTM F2878 - RÉSISTANCE À LA PERFORATION D'UNE AIGUILLE HYPODERMIQUE



Niveau X

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Niveau 1</b> | Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 2 N.  |
| <b>Niveau 2</b> | Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 4 N.  |
| <b>Niveau 3</b> | Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 6 N.  |
| <b>Niveau 4</b> | Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 8 N.  |
| <b>Niveau 5</b> | Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 10 N. |

## EN 374-5 - CONTRE LES MICRO-ORGANISMES



VIRUS

Protection contre les bactéries et les champignons

VIRUS = avec essai complémentaire de perméation au virus (ISO16604)

## EN 511 - CONTRE LE FROID



A.B.C

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Froid convectif. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).  |
| <b>B</b> | Froid de contact. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur). |
| <b>C</b> | Imperméabilité à l'eau. Niveau 0 (Non) ou 1 (Oui).    |

## EN 407 - CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)



A.B.C.D.E.F

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).                        |
| <b>B</b> | Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15 s). Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). |
| <b>C</b> | Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).                         |
| <b>D</b> | Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).                           |
| <b>E</b> | Petites projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).       |
| <b>F</b> | Grosses projections de métal fondu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).         |

## EN 12477 + A1 - POUR LES SOUDEURS

Type A

Opérations plus générales de soudage et de découpage

Type B

Grande dextérité pour le soudage TIG

## EN 381-7 - CONTRE LES SCIES À CHAÎNE



|          |  |
|----------|--|
| Classe 0 | Résistance contre une scie tournant à 16 m/s |
| Classe 1 | Résistance contre une scie tournant à 20 m/s |
| Classe 2 | Résistance contre une scie tournant à 24 m/s |
| Classe 3 | Résistance contre une scie tournant à 28 m/s |

Modèle A ou modèle B selon la zone de protection spécifiée

## EN ISO 10819 - VIBRATIONS ET CHOCS MÉCANIQUES

Vibrations main-bras. Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main

## EN 16350 - PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Chaque mesurage individuel doit satisfaire à l'exigence: résistance verticale:  $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .  
Méthode de test selon la norme EN 1149-2:1997.

## EN 60903 - TENSION MAXIMALE D'UTILISATION



|                  |                     |        |
|------------------|---------------------|--------|
| Tension continue | Tension alternative | Classe |
| 750 V            | 500 V               | 00     |
| 1 500 V          | 1 000 V             | 0      |
| 11 250 V         | 7 500 V             | 1      |
| 25 500 V         | 17 000 V            | 2      |
| 39 750 V         | 26 500 V            | 3      |
| 54 000 V         | 36 000 V            | 4      |

"X" signifie que le gant n'a pas été soumis au test.